



PEUGEOT 504 DIESEL

vanaf 1971

81(9-71)

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING/AANBEVELING	VISCOSITEIT		FREQUENTIE IN KM	
		zomer	winter	controleren reinigen smeren	verversen vernieuwen
MOTOR	BP Super V Visco Static	20W/50	20W/50	1.000	2.500 ²⁾
OLIEFILTER					5.000
AUTOM. VERSNELLINGSBAK					
VERSNELLINGSBAK	BP Super V Visco Static	20W/50	20W/50	5.000	10.000
ACHTERAS/DIFFERENTIEEL	BP Hypogear EP	90	90	5.000	15.000
STUURHUIS	BP Energrease LS-EP 2			5.000	
LUCHTFILTER	(Nat type) mengsel 80% ADO + 20% motorolie			5.000	20.000
Br. st. filterelement					20.000
WIELLAGERS (voor)	BP Energrease LS-EP 2				bij revisie
KRUISKOPPELINGEN					
CHASSIS NIPPELS	BP Energrease LS-EP 2 / NC 1			5.000	
STROOMVERDELER					
DYNAMO					
REM-/KOPPELINGSSYSTEEM	BP Disc Brake Fluid			1.000	20.000 ³⁾
Vacuum pomp "Master vac"	BP Super V Visco Static	10W/30	10W/30	50.000 ²⁾	
INHOUDEN in liters		BANDEN; zie ook aanbeveling banden-leverancier maat 175-14 (175-355)		1) of BP Vanellus, zomer SAE 30, winter SAE 20W 2) ongunstige bedr. omst. h. vaker 3) of jaarlijks	
5					
motorcarter	5				
oliefilter					
automatische bak					
versnellingsbak	1,2	spanning in kg/cm²			
differentieel	1,2	voor			
stuurhuis		achter zie instr. boekje			
koelsyst. en kachel	10				
brandstof tank	56				
"Master vac" vacuumpomp	0,04				
rem/kopp. systeem	0,5				
PEUGEOT					